

Protect Basic (RACK) 2000 VA



Применение



Лучшее соотношение цена / качество

Protect Basic Rack является идеальным решением для небольшого IT сервера в 19" стойку. Благодаря своей небольшой глубине, данный ИБП может применяться почти во всех 19" кабинетах.

Спецификация

- Линейно-интерактивная технология.
- Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность.
- Автоматический перезапуск.
- Моделирование синусоидальной волны на выходе.
- Зарядка в выключенном режиме.
- Переключение на батареи при низком и высоком напряжении.
- Интеллектуальный ЖК дисплей.
- Корректное отключение компьютера.
- Автоматический регулятор напряжения.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Батареи, холодный старт.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Звуковой и визуальный сигнал тревоги.
- Включает USB порт и ПО.

- 2 года гарантия

Индикация ЖК дисплея

Многофункциональный дисплей имеет голубую ЖК подсветку и показывает все входные, выходные параметры, нагрузку и заряд батарей.



800 ВА



1000 ВА



2000 ВА

**Smart USB**

Smart USB позволяет отслеживать энергопотребление в режиме реального времени и проводить мониторинг состояния ИБП с автоматическим или ручным отключением, а также многие другие расширенные функции управления питанием.

Программное обеспечение для мониторинга

Программное обеспечение мониторинга для ОС: Windows, Linux, Mac - включено.

Protect Basic (RACK)

	Модель
	800 ВА
	1000 ВА
	2000 ВА

Мощность (Вт)	480 Вт	600 Вт	1200 Вт
Входное напряжение		220 / 230 / 240 В	
Диапазон входного напряжения		162 - 290 В	
Регулирование выходного напряж.		+/- 10%	
Время реакции		Стандартно 2-6 мс, 10 мс максимально	
Форма волны		Ступенчатый синус	
Тип и количество батарей	12В/9Ач x 1	12В/7Ач x 2	12В/9Ач x 2
Время заряда батарей		4-6 часов до 90% ёмкости	
Влажность		0-90% RH при 0-40°C (без конденсата)	
Уровень шума		менее 40 дБ	
USB	Supports Windows family, Linux, Unix and MAC		
Размеры (ГxШxВ), мм	230x438x86	300x438x86	300x438x86
Вес, кг	7,7	11,3	14,4